

Elektronische Laborwaagen



Präzisionswaage – Serie PDB-I+PDB (eichfähig)

- Geringe Ansprechzeit und hohe Anzeigenstabilität
 - Eichfähig in Klasse I und II
 - Kalibrierung auf Knopfdruck (GLP konformes Protokoll) -für Serie PDB-I
 - Verbleibende Kapazität auf einen Blick
 - Unterfluranschluss
 - Funktionen: Wiegen, Zählen, Prozent
 - Windschutz serienmäßig bis Kapazität 620g
 - Wiegefläche \varnothing 118 mm und Windschutz bis 620 g Höchstlast
 - Wiegefläche 142 x 170 mm bei 820 g Höchstlast
 - Wiegefläche 160 x 180 mm ab 2.200 g Höchstlast
- Optional mit:**
- Akkupack für Kapazität 220g-820g (Z1852-001) für Kap. 2200g-12000g (Z1855-001)
 - 9-Nadeldrucker für Streifendruck (Z2974)
 - Haken für Unterflurwägung (Z1852-002)

Technische Spezifikationen

Modell	Art.-Nr.	Höchstlast	Ablesbarkeit d/g	Eichschritt e/mg	Interne Kalibrierung
PDB-220-I	1852	220 g	0,001 g	0,01 g (II)	ja
PDB-420-I	1853	420 g	0,001 g	0,01 g (II)	ja
PDB-620-I	1854	620 g	0,001 g	0,01 g (I)	ja
PDB-2200-I	1855	2.200 g	0,01 g	0,1 g (II)	ja
PDB-4200-I	1856	4.200 g	0,01 g	0,1 g (II)	ja
PDB-220	1857	220 g	0,001 g	0,01 g (II)	nein
PDB-420	1858	420 g	0,001 g	0,01 g (II)	nein
PDB-620	1859	620 g	0,001 g	0,01 g (I)	nein
PDB-820	1860	820 g	0,01 g	0,01 g (I)	nein
PDB-2200	1862	2.200 g	0,01 g	0,1 g (II)	nein
PDB-6200	1863	6.200 g	0,01 g	0,1 g (I)	nein
PDB-8200	1864	8.200 g	0,1 g	0,1 g (I)	nein
PDB-1200	1865	12.000 g	0,1 g	1,0 g (II)	nein

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten

Abmessungen (BxTxH): 235x180x60mm