

DEFENDER™ 6000 Hybrid

Fortgeschrittene IP68/IP69k Washdown-Tischwaage

Anwendung

Wägen, Zählen mit APW-Optimierung, Prozentwägen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, dynamisches Wägen/Stabile Anzeige

Anzeige

Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm

Betrieb

Sechs D-Batterien (LR20) (inbegriffen)

Schnittstellen

Leicht zugängliches IR-Kommunikationskit (als Zubehör erhältlich); Datenausgabe gemäß GLP/GMP mit Echtzeituhr

Konstruktion

Plattform und Rahmen aus Edelstahl 316, hermetisch abgedichtete Wägezelle aus Edelstahl, lebensmitteltauglicher IP68/IP69K Polycarbonat-Gehäuseindikator und Montagehalterung aus Edelstahl 316

Ausstattung

150 % Überlastschutz, dreifarbige Kontrollleuchtenleiste, Menü- und Tastensperre, wählbare Umgebungs- und Auto-Druckeinstellungen, Stabilitätsanzeige, Überlast-/Unterlastindikatoren, Batterieladestandanzeige, automatische Abschaltung, automatisches Trieren, verstellbare rutschfeste Gummifüße



Die Defender 6000 übersteht auch harte Reinigungsprozesse in der Verarbeitungs- und Verpackungsumgebung mit Schutzklasse IP68 (Eintauchen) und IP69K (Abwaschen), Basis aus 316er Edelstahl und hermetisch versiegelter Wägezelle.

Die robuste Defender 6000 ist NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-Systeme. Die Basis aus 316er Edelstahl und der zuverlässige Indikator bieten Korrosionsschutz in der Lebensmittelindustrie, der Chemikalienverarbeitung und der Verpackungsindustrie.

Die vielseitigen Waagen verfügen über eine schnelle Gewichtsanzeige und mehrere Softwarefunktionen für die Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Verarbeitung und der Verpackungsindustrie.

Modell	Geeicht Ab Werk	Wägebereich	Ablesbarkeit (d)	Ablesbarkeit (e)	Plattform	Kolonne	Artikel-Nr.	Preis EUR
i-D61PW3K1S6		3kg	0,5g		250mm x 250mm	260mm	30575550	2075,00
i-D61PW6K1S6		6kg	0,5g		250mm x 250mm	260mm	30575551	2075,00
i-D61PW15K1R6		15kg	1g		300mm x 300mm	260mm	30575552	2285,00
i-D61PW30K1R6		30kg	2g		300mm x 300mm	260mm	30575553	2285,00
i-D61PW60K1L7		60kg	5g		500mm x 400mm	670mm	30575554	2645,00
i-D61PW150K1L7		150kg	10g		500mm x 400mm	670mm	30575555	2645,00
i-D61PW3K1S6-M	•	3kg		1g	250mm x 250mm	260mm	30612473	2195,00
i-D61PW6K1S6-M	•	6kg		2g	250mm x 250mm	260mm	30612474	2195,00
i-D61PW15K1R6-M	•	15kg		5g	300mm x 300mm	260mm	30612475	2400,00
i-D61PW30K1R6-M	•	30kg		10g	300mm x 300mm	260mm	30612476	2400,00
i-D61PW60K1L7-M	•	60kg		20g	500mm x 400mm	670mm	30612477	2760,00
i-D61PW150K1L7-M	•	150kg		50g	500mm x 400mm	670mm	30612498	2760,00

DEFENDER™ 6000 Modelle mit frontmontiertem Anzeigegerät

Fortgeschrittene IP68/IP69k Washdown-Tischwaage

Anwendung

Wägen, Zählen mit APW-Optimierung, Prozentwägen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, dynamisches Wägen/Stabile Anzeige

Anzeige

Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm

Betrieb

Sechs D-Batterien (LR20) (inbegriffen)

Schnittstellen

Leicht zugängliches IR-Kommunikationskit (als Zubehör erhältlich); Datenausgabe gemäß GLP/GMP mit Echtzeituhr

Konstruktion

Plattform und Rahmen aus Edelstahl 316, hermetisch abgedichtete Wägezelle aus Edelstahl, lebensmitteltauglicher IP68/IP69K Polycarbonat-Gehäuseindikator und Montagehalterung aus Edelstahl 316

Ausstattung

150 % Überlastschutz, dreifarbige Kontrollleuchtenleiste, Menü- und Tastensperre, wählbare Umgebungs- und Auto-Druckeinstellungen, Stabilitätsanzeige, Überlast-/Unterlastindikatoren, Batterieladestandanzeige, automatische Abschaltung, automatisches Trieren, verstellbare rutschfeste Gummifüße



Die Defender 6000 übersteht auch harte Reinigungsprozesse in der Verarbeitungs- und Verpackungsumgebung mit Schutzklasse IP68 (Eintauchen) und IP69K (Abwaschen), Plattform aus 316er Edelstahl und hermetisch versiegelter Wägezelle.

Die robuste Defender 6000 ist NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-Systeme. Die Plattform aus 316er Edelstahl und der zuverlässige Indikator bieten Korrosionsschutz in der Lebensmittelindustrie, der Chemikalienverarbeitung und der Verpackungsindustrie.

Die vielseitigen Waagen verfügen über eine schnelle Gewichtsanzeige und mehrere Softwarefunktionen für die Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Verarbeitung und der Verpackungsindustrie.

Modell	Geeicht Ab Werk	Wägebereich	Ablesbarkeit (d)	Ablesbarkeit (e)	Plattform	Artikel-Nr.	Preis EUR
i-D61PW3K1S5		3kg	0,5g		250mm x 250mm	30608667	2075,00
i-D61PW6K1S5		6kg	0,5g		250mm x 250mm	30608728	2075,00
i-D61PW15K1R5		15kg	1g		300mm x 300mm	30608729	2285,00
i-D61PW30K1R5		30kg	2g		300mm x 300mm	30608730	2285,00
i-D61PW60K1L5		60kg	5g		500mm x 400mm	30608731	2620,00
i-D61PW150K1L5		150kg	10g		500mm x 400mm	30608732	2620,00
i-D61PW3K1S5-M	•	3kg		1g	250mm x 250mm	30612505	2195,00
i-D61PW6K1S5-M	•	6kg		2g	250mm x 250mm	30612506	2195,00
i-D61PW15K1R5-M	•	15kg		5g	300mm x 300mm	30612507	2400,00
i-D61PW30K1R5-M	•	30kg		10g	300mm x 300mm	30612508	2400,00
i-D61PW60K1L5-M	•	60kg		20g	500mm x 400mm	30612509	2735,00
i-D61PW150K1L5-M	•	150kg		50g	500mm x 400mm	30612510	2735,00

DEFENDER™ 6000 Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis EUR
Wi-Fi/Bluetooth Dongle i-DT61XW	30412537	274,00
Analog Ausgang kit i-DT61XW *1	30424403	196,00
2 nd RS232/RS485/USB Device kit i-DT61XW *1	30424404	166,00
LC Verlängerungskabel, 9m *2	30424409	123,00
Stopfbuchse M16	30379716	19,00
Ampel, 3 Farben, 243mm, IP65 (erforderlich 30097591)	30424021	260,00
Discrete I/O mit Relay (2 In/4 Out) i-DT61XW *1	30097591	96,00
Ethernet kit i-DT61XW	30429666	123,00
Externe Halterung Power Bank i-DT61XW (erfordert externe Power Bank)	30572907	306,00
Kabel RS232 i-DT61XW	80500552	89,20
Stativ-Set 260 mm 316 Edelstahl	30572908	246,00
Stativ-Set 670 mm 316 Edelstahl	30572909	308,00
Frontmontage-Set 316 Edelstahl i-DT61PW	30626654	246,00
Wägeplatte 305 x 305 mm 304 Edelstahl	30427798	150,50
Wägeplatte 254 x 254 mm 304 Edelstahl	30427799	126,50
IR-Kommunikationsbausatz i-DT61PW	30572910	167,00
Radsatz Edelstahl Defender Series	30616409	245,00
Alibi Memory i-DT61XW	80500503	51,00
Verlängerungskabel LC, 3,5 m	30803566	79,00

1 Es darf nur gleichzeitig verwendet werden.

2 Nicht für eichpflichtige Anwendungen geeignet.

WI-FI/BLUETOOTH DONGLE I-DT61XW
30412537ANALOG AUSGANG KIT I-DT61XW
304244032 ND RS232/RS485/USB DEVICE KIT
I-DT61XW 30424404LC VERLÄNGERUNGSKABEL, 9M
30424409STOPFBUCHSE M16
30379716AMPEL, 3 FARBEN, 243MM, IP65
30424021DISCRETE I/O MIT RELAY (2 IN/4 OUT)
I-DT61XW 30097591ETHERNET KIT I-DT61XW
30429666EXTERNE HALTERUNG POWER BANK
I-DT61XW 30572907KABEL RS232 I-DT61XW
80500552STATIV-SET 316 EDELSTAHL
30572908 30572909FRONTMONTAGE-SET 316 EDELSTAHL
I-DT61PW 30626654WÄGEPLATTE 304 EDELSTAHL
30427798 30427799IR-KOMMUNIKATIONSBAUSATZ
I-DT61PW 30572910RADSATZ EDELSTAHL DEFENDER SERIES
30616409ALIBI MEMORY I-DT61XW
80500503